



Technický list výrobku

DOWSIL™ 1203 3v1 Primer**VLASTNOSTI**

- Zlepšuje príľnavosť silikónových tmelov k mnohým podkladom
- Poskytuje jednotnejšiu a silnejšiu väzbu
- Podkladový náter je vhodný pre tmelenie proti poveternostným vplyvom a štruktúrnemu lepeniu

VÝHODY

- Čistenie a nanosenie podkladového náteru iba jedným materiálom
- Sledovateľný UV lampou
- Optimalizuje príľnavosť tmelu k podkladu
- Rýchlejší vývoj príľnavosti k podkladu

APLIKÁCIE

- UV-sledovateľné čistiadlo a podkladový náter pre silikónové lepidlá a tmely

TYPICKÉ VLASTNOSTI

Pre tvorcov špecifikácií: Tieto hodnoty nie sú určené pre prípravu špecifikácií.

Vlastnosť	Jednotka	Hodnota
Farba		Bezfarebný
Viskozita pri 23°C	mPa.s	1
Bod vzplanutia	°C	12
Merná hmotnosť pri 23°C		0,80

POPIS

DOWSIL™ 1203 3v1 Primer je používaný pre zlepšenie príľnavosti a urýchlenie nárastu príľnavosti silikónových tmelov k rôznym podkladom. Navyiac čistí povrch podkladov, takže nie je vyžadované iné čistenie. V prípade veľmi znečistených povrchov je ďalšie čistenie pomocou vhodného čistiadla nutné.

DOWSIL™ 1203 3v1 Primer obsahuje malé množstvo UV značkovača. Ten umožňuje detekovať správnu aplikáciu za použitia UV lampy. Obráťte sa na svojho oblastného zástupcu pre informácie o správnych vlastnostiach UV lampy.

NÁVOD K POUŽITIU

K dosiahnutiu najlepšieho výsledku dodržujte nasledujúce kroky na všetkých povrchoch s výnimkou silikónovej gumy.

1. Starostlivo vyčistite povrch odmetením všetkého voľného materiálu*. Tmelené povrchy musia byť suché a bez prachu.
2. Nalejte malé množstvo podkladového náteru do pracovnej nádoby, aby ste zabránili kontaminácii čerstvého produktu v originálnej fľaši. Po odliatí pracovnej dávky ihneď vráťte uzáver fľaše na jej hrdlo a utiahnite.
3. Nalejte malé množstvo DOWSIL™ 1203 3v1 Primer z pracovnej nádoby na čistú, suchú utierku bez rozstrapkov a dostatočnou silou utrite tmelené plochy.

4. Ihneď osušte ďalšou, čistou a suchou utierkou.
5. Nalejte malé množstvo DOWSIL™ 1203 3v1 Primer z pracovnej nádoby na čistú, suchú utierku bez rozstrapkov a zľahka naneste tenkú vrstvu na tmelené plochy.
6. Nechajte podkladový náter zaschnúť dokým sa všetko rozpúšťadlo neodparí. To typicky trvá 5 až 30 minút v závislosti na teplote a vlhkosti. Optimálna doba sušenia by mala byť pre konkrétne prostredie určená pred použitím. Všeobecne by sušenie nemalo byť dlhšie než 4 hodiny.
7. Pre kontrolu akosti je možné použiť UV lampu na detekciu správnej aplikácie podkladového náteru. UV-marker bude viditeľný niekoľko dní a po čase automaticky zmizne.
8. Naneste silikónový tmel DOW.

Aby ste predišli znečisteniu a deaktivácii produktu, nikdy nemiešajte použitý materiál do plechovky s čerstvým a nepoužitým podkladovým náterom.

*V prípade veľmi znečistených povrchov je nutné ďalšie čistenie čistiacim prostriedkom.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
POŽADOVANÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE O PRODUKTE NIE SÚ SÚČASŤOU TOHTO DOKUMENTU. PRED MANIPULÁCIOU SI PREČÍTAJTE BEZPEČNOSTNÝ LIST VÝROBKU A INFORMÁCIE O BEZPEČNOM POUŽITÍ A FYZICKÝCH A ZDRAVOTNÝCH RIZIKÁCH NA ETIKETE VÝROBKU.

BEZPEČNOSTNÝ LIST VÝROBKU JE DOSTUPNÝ NA STRÁNKE DOW WWW.CONSUMER.DOW.COM ALEBO U VÁŠHO OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU ALEBO TELEFONICKY NA LINKE ZÁKAZNÍCKEJ PODPORY.

DOBA POUŽITIA A SKLADOVANIE

Pri skladovaní do 25°C v originálnom neotvorenom obale má tento produkt dobu použiteľnosti 12 mesiacov od dátumu výroby.

Tento materiál musí byť uskladnený v sklade určenom pre horľavé materiály.

Nepoužívané obaly musia byť tesne uzavreté.

INFORMÁCIE O BALENÍ

DOWSIL 1203 3v1 Primer je dostupný v štandardných priemyselných obaloch.

OBMEDZENIE POUŽITIA

Tento výrobok nie je testovaný a predstavovaný ako vhodný pre zdravotnícke a farmaceutické použitie.

INFORMÁCIE O ÚČINKOCH NA ZDRAVIE A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Na podporu potrieb zákazníkov o bezpečnosti produktu ponúka Dow v každom regióne rozsiahlu organizáciu správy výrobkov a kolektív špecialistov na bezpečnosť výrobkov a právnu zhodu.

Pre ďalšie informácie navštívte, prosím, našu internetovú stránku

www.consumer.dow.com, alebo kontaktujte svojho miestneho zástupcu Dow.

INFORMÁCIE O OBMEDZENEJ ZÁRUKÉ – ČÍTAJTE PROSÍM, POZORNE

Nižšie uvedené informácie sú uvedené v dobrej viere a sú považované za správne. Nie sú však určené ako náhrada za skúšku urobenú zákazníkom za účelom zistenia, či sú naše produkty bezpečné, efektívne alebo či úplne vyhovujú zamýšľanému použitiu, pretože podmienky alebo metódy použitia našich výrobkov sú mimo našej kontroly. Odporúčané použitie nesmie byť podnetom k porušeniu akýchkoľvek patentov. Jedinou zárukou Dow je to, že naše výrobky spĺňajú predajné špecifikácie v okamžiku expedície.

Vaša výlučná náhrada za porušenie takýchto záruk je obmedzená na náhradu nákupnej ceny alebo na výmenu každého výrobku, ktorý sa ukáže byť iný, ako je zaručené.

V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SA DOW OBZVLÁŠŤ ZRIEKA AKÝCHKOĽVEK ĎALŠÍCH VYSLOVENÝCH ALEBO PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÉ ÚČELY.

DOW ODMIETA ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY.

www.consumer.dow.com