

Kontaktné lepidlo v spreji SPRAY-KON MAX

Spray-Kon MAX je kontaktné lepidlo aktivované tlakom, ktoré sa nanáša striekaním. Dokonalá pevnosť spoja a výnimočná príľnavosť na rôzne materiály predurčuje toto lepidlo k širokému použitiu pri rôznych činnostiach vyžadujúcich lepenie.



Použitie

- lepenie HPL laminátov, nábytkových hrán, dýhy, nábytkových dosiek (drevotrieska, MDF, HDF, melamin)
- lepenie konštrukčných dosiek PHONOTHERM a KERDYN
- lepenie skla
- lepenie kobercov, gumy, korku
- lepenie plechov a kovov (vrátane olova)
- lepenie niektorých plastov (PVC, ABS, HIPS) a ďalšie

Vlastnosti

- výdatnosť 2,5m² (spolu 5m² lepenej plochy)
- lepidlo Spray-Kon Max so zvýšenou výdatnosťou, teplotnou odolnosťou a extrémne silným spojom
- nezávislý systém nanášania lepidla striekaním
- lepidlo je odolné vysokým teplotám (až do +130°C, pod dobu 24 hodín až do +100°C)
- jednoduchá obsluha a údržba
- dokonale príľnavý k podkladu
- odolný proti vode a UV žiareniu
- bez zápachu
- veľká produktivita

Pracovný postup

- pred použitím dobre pretrepte
- očistite - odmastite plochy určené k lepeniu
- nastavte šírku nanášaného lepidla prostredníctvom otáčania trysky (H-M-L)

- lepidlo naneste rovnomerne na oba povrchy zo vzdialenosti 7-15cm (čím užší pruh, tým menšia vzdialenosť)
- počkajte na odparenie rozpúšťadla (minimálne 1 min.)
- okamih spojenia lepených plôch môže byť odložený až o 60 minút
- akonáhle obe lepené plochy spojíte, stlačte ich čo najväčšou silou
- čím pevnejšie lepidlo stlačíte, tým silnejšiu väzbu vytvoríte
- plnú silu spoja môžete očakávať po 24 hodinách
- po použití otočte sprej tryskou dolu a vyfúknite nadbytočné lepidlo aby sa zabránilo upchaniu trysky

Dôležité odporúčania

- čas schnutia lepenia sa môžu zistiť vlastnými pokusmi, pretože sú veľmi ovplyvnené materiálom, teplotou, naneseným množstvom a inými kritériami
- znečistenia nevytvrdeným lepidlom sa dajú odstrániť čističom / riedidlom
- čistič / riedilo môže byť použitý aj na odmastenie podkladov – je nutné previesť skúšku kompatibility
- obsahuje rozpúšťadlá (nepoužívať v kontakte s mäkkými PVC a fóliami, XPS a EPS)

Farba

- číra

Balenie

- hliníková nádoba 500 ml, 12 kusov v kartóne

Likvidácia odpadu

- bez zvláštnych ustanovení
- vid' kartu bezpečnostných údajov

Bezpečnosť pri práci

- dodržujte bežnú pracovnú hygienu
- vid' kartu bezpečnostných údajov

Uskladnenie

- balenie skladujeme dostatočne uzatvorené, na suchom mieste pri teplotách od +5°C do +25°C
- skladovateľnosť v neotvorenom originálnom balení je 24 mesiacov

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydaním nového technického listu sa tento stáva neplatným. Február 2022