



VYHLÁSENIE O FUNKČNÝCH CHARAKTERISTIKÁCH Č. SNF_DOP_026

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu:

DOWSIL™ 896 PanelFix na lepenie panelov

2. Typ, dávka, výrobné číslo alebo akýkoľvek iný prvok, ktorý umožňuje identifikovať stavebný produkt podľa článku 11(4):

Číslo dávky: uvedené na obale produktu

3. Účel použitia stavebného produktu podľa použiteľných harmonizovaných technických špecifikácií, uvádzaný výrobcom:

Silikónové lepidlo na dlaždice: EN 12004: 2007 + A1/2012

4. Názov, registrovaný názov alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa požiadaviek článku 11(5):

**Dow Europe GmbH
Bachtobelstrasse 3
8810 Horgen
Švajčiarsko**

5. Meno a kontaktná adresa autorizovaného zástupcu, ktorého poverenia zahŕňajú úlohy uvádzané v článku 12(2):

Nevzťahuje sa

6. Systémy hodnotenia a overovania funkčnosti stavebného produktu v súlade s ustanoveniami prílohy V:

**Systém 3: Systém 3–reakcia na oheň
Systém 4–reakcia na oheň**

7. V prípade vyhlásenia o funkčnosti týkajúceho sa stavebného produktu zahrnutého do harmonizovanej normy:

EN 12004: 2007 +A1/2012 a vydanie protokolu o skúške

8. V prípade vyhlásenia o funkčnosti týkajúceho sa stavebného produktu, ku ktorému bolo vydané európske technické hodnotenie:

Nevzťahuje sa

Právne informácie: Informácie uvedené v dokumente DoP a v tejto prezentácii sú poskytované v dobrej viere a považujú sa za presné k dátumu publikovania tohto dokumentu. V dôsledku odlišných podmienok používania a bez ohľadu na akýkoľvek účel použitia uvádzaný v tomto dokumente je používateľ zodpovedný za overenie vhodnosti produktu na zamýšľané účely a aplikácie, a jeho použitie v rámci takýchto účelov a aplikácií je právne opodstatnené. Spoločnosť The Dow Chemical Company z tohto dôvodu neposkytuje žiadnu výslovnú ani implicitnú záruku na vhodnosť použitia produktu na konkrétny účel. Tieto informácie sa nesmú považovať za právnu radu. Na predaj produktu sa vzťahujú použiteľné zmluvné podmienky predaja. Používateľ by si mal prečítať kartu bezpečnostných údajov o produkte a pokyny pre používateľa, ktoré sa týkajú používania tohto produktu.



9. Deklarovaná funkčnosť

Základné Charakteristiky	Deklarovaná Funkčnosť	Technická Špecifikácia
Reakcia na oheň	Trieda E	UNE-EN-ISO 11925-2:2011
Uvoľňovanie chemikálií	Žiadne	Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov k produktu
Vodotesnosť a vzduchotesnosť určená podľa nasledujúcich parametrov:		
Počiatočná pevnosť adhézie v šmyku	> 2 MPa	EN 12004: 2007 +A1/2012
Doba otvorenia	> 0.5 MPa po uplynutí min. 20 min.	
Šmyková adhézia po ponorení do vody	> 2 MPa	
Šmyková adhézia po tepelnom zrení	> 2 MPa	
Šmyková adhézia pri teplote 70°C	> 2 MPa	

10. Parametre produktu uvádzané v bodoch 1 a 2 vykazujú súlad s vyhlásenými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

S pozdravom,

Dow Silicones Corporation
Technical Customer Service, Construction
+1 800 248 2481 Option 2
www.dow.com/contactus

Seneffe, 1 október 2019

Právne informácie: Informácie uvedené v dokumente DoP a v tejto prezentácii sú poskytované v dobrej viere a považujú sa za presné k dátumu publikovania tohto dokumentu. V dôsledku odlišných podmienok používania a bez ohľadu na akýkoľvek účel použitia uvádzaný v tomto dokumente je používateľ zodpovedný za overenie vhodnosti produktu na zamýšľané účely a aplikácie, a jeho použitie v rámci takýchto účelov a aplikácií je právne opodstatnené. Spoločnosť The Dow Chemical Company z tohto dôvodu neposkytuje žiadnu výslovnú ani implicitnú záruku na vhodnosť použitia produktu na konkrétny účel. Tieto informácie sa nesmú považovať za právnu radu. Na predaj produktu sa vzťahujú použiteľné zmluvné podmienky predaja. Používateľ by si mal prečítať kartu bezpečnostných údajov o produkte a pokyny pre používateľa, ktoré sa týkajú používania tohto produktu.

©TM Ochranná známka spoločnosti The Dow Chemical Company („Dow“) alebo pridruženej spoločnosti Dow
© 2019 The Dow Chemical Company. Všetky práva vyhradené. 30023848

Form No. 62-1906-27 B