



Vyhlásenie o parametroch

Nº: DOP CladSeal EXT-2020.02.24

1. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo

EPDM EXT - EPDM vodotesná membrána a jej varianty

2. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka

SealEco AB
P.O.Box 514
SE-331 25 Värnamo
Sweden

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku

EN 13984: Hydroizolačné pásy a fólie. (typ A)

4. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov

3

5. Oboznámený orgán

Skúška vykonaná podľa 0370

6. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Norma testu	Harmonizovaná technická norma
reakcia na oheň	E	EN 13501-1	EN 13984
vodotesnosť (2 kPa)	vyhovuje	EN 1928	
priepustnosť vodnej pary	32000	EN 1931	
odolnosť proti nárazu	NPD	EN 12691	
šmyková únosnosť	NPD	EN 12316-2	
pevnosť v ťahu	$\geq 6,0$ MPa	EN 12311-2	
rozťažnosť	≥ 300 %	EN 12311-2	
štruktúrálna pevnosť	120 N	EN 12310-2	
odolnosť voči stárnutiu	vyhovuje	EN 1296/EN 1931	
pevnosť spoja	N/50 mm NPD	EN 12317-2	

Vlastnosti produktu podľa odsekov 1 zodpovedajú deklarovaným vlastnostiam podľa odsekov 6.
Zodpovedný za vyhotovenie tohto vyhlásenia o zhode je len výrobca podľa odseku 2.

Podpísaný za výrobcu a v mene výrobcu od:

Värnamo, 24.02.2020
Jorgen Skäarin
RD SealEco AB